

Fisher Vee-Ball V150, V200, and V300

Titular: Válvula de control bridada Vee-Ball™ V150 Fisher™

Subtítulo: La válvula de control Vee-Ball V150 Fisher es su mejor opción para lograr desempeño y rentabilidad en una amplia gama de aplicaciones. Las piezas mecanizadas con precisión y los diseños de sello equilibrados mediante presión permiten un movimiento preciso y fluido de la válvula.

Especificaciones

- Certificaciones Compatible con SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE
- Servicio crítico Reducción de ruido, cavitación, servicio sucio, erosivo, bajo caudal, servicio general
- Material Acero al carbono, inoxidable, dúplex, aleación
- Temperatura de funcionamiento estándar
- Clasificación de presión PN, ASME
- Tipo de conexión del proceso Bridada
- Clasificación de cierre Clase III (FCI 70-2), clase IV (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2)
- Tamaño de la válvula NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
- Estándar del tamaño de la válvula NPS, DN